UTAX

DOCUMENT CONSULTING

CDC 1725

DIGITAL MULTIFUNCTIONAL
COLOUR SYSTEM

CDC 1725

CDC 1725

¡REDEFINIENDO EL COLOR!

Produzca sus documentos con la innovadora multifuncional a color CDC 1725 - los resultados hablarán por si solos. Gracias a su nueva tecnología de toner, a sus 8,1 segundos para la primera página en color y a sus 6,2 segundos para el b/n, tendrá sus documentos en color sobre su mesa, desde A6R a A3, al instante y con una calidad absolutamente brillante. Esto facilita su carga de trabajo, gracias a su rendimiento especialmente resistente, confiable y económico, además con un nuevo y elegante diseño antracita!

LA TECNOLOGIA QUE AJUSTA EL TONO – NO IMPORTA DONDE MIRE!

Usando un optimizado control del toner, la CDC 1725 imprime textos y líneas con precisión, y aporta un amplio rango de colores para la reproducción de las imágenes. En conjunto con la función de “Trapping” (para evitar espacios en blanco) y un innovador desarrollo de ingeniería, la CDC 1725 consigue solo lo mejor en desarrollo óptico. Con una alimentación vertical del papel y 25 páginas a color A4 por minuto, un alimentador de documentos opcional con lectura simultanea dúplex, además de optimizar la separación entre textos y gráficos, y la creación de archivos PDF para reducir el volumen de datos, la CDC 1725 proporciona un eficiente y productivo trabajo. Todo esto se complementa con funciones adicionales como los ajustes de seguridad de datos, la tecnología SynControl para el proceso de datos en paralelo, la pantalla táctil de muy fácil uso y la flexibilidad que aporta la impresión y el escaneo a una memoria USB. Sumándolo todo: ¡PURA PERFECCIÓN!

PERFECTAMENTE CONCEBIDA:

- Acelerada impresión y copia de 25 pág. A4 por minuto en color y en b/n
- Gran pantalla para una facilidad de uso máxima
- Alta calidad con la novedosa tecnología del toner
- Escaneo simultaneo duplex*
- Generación de PDF comprimidos y encriptados al escanear
- Numerosas funciones de seguridad
- Todas las funciones están óptimamente sincronizadas mediante la tecnología SynControl.

Características estándar:
CDC 1725 con 2 cassettes universales de 500 hojas, unidad dúplex y un disco duro de 80 GB

1. Tapa de originales* o alimentador automático de originales*
2. Opcional 2 x 500 cassette universal*, cassette 3.000 hojas de gran capacidad* o mesa soporte*
3. Separador de trabajos*
4. Finalizador de 1.000 o 3.000 hojas*, grapadora hasta 50 hojas
5. Modulo de creación de catálogos* para el finalizador de 3.000 hojas
6. Unidad de perforación* para el finalizador de 3.000 hojas
7. Buzón multi-bandejas* para el finalizador de 3.000 hojas (no ilustrado)
8. Fax System (S)*, adicionalmente Internet Fax Kit (A)*
9. Kit de protección de documentos (A)*
10. Kit de seguridad de datos (E)*

*Opcional

DATOS TÉCNICOS

GENERAL

Tipo	Sobremesa
Funciones	Copiadora, impresora, escáner, opcional: fax
Tecnología de impresión	Láser color y b/n
Formato del original	Máx. A3 desde el cristal de exposición
Velocidad de copia/impresión	Máx. 25 pág/min. A4 y máx. 13 pág/min. A3, en color y b/n
1ª copia/calentamiento	Color: 8,1 segundos*, b/n: 6,2 segundos*/30 segundos
Resolución de copia	600 x 600 dpi
Escala de grises	256
Alimentación de papel	2 x 500 hojas cassette universal (A3-A5R), 100 hojas multi by-pass (A3-A6R)
Gramaje del papel	60-163 g/m² por el cassette universal, 60-220 g/m² por el by-pass, dúplex 60-163 g/m²
Salida del papel	250 hojas A4
Memoria del sistema	2.048 MB RAM, 80 GB HDD**
Copia continua	1-999 copias
Zoom	25%-400% en pasos de 1%
Funciones	Pantalla táctil ajustable, dúplex, 1.000 códigos de usuario, controlador multitarea, impresión directa desde USB, optimizador de color para impresión, 50 programas de trabajo para copia, scan, fax, etc.

DIMENSIONES/PESO

Dimensiones	745 x 605 x 680 mm (H x W x D)
Peso	Aprox. 106 kg

MEDIOAMBIENTE

Voltaje principal	220/240 V, 50 Hz
Consumo energético	Aprox. 860 W en uso, aprox. 160 W en modo espera, aprox. 16 W en modo sleep
Nivel de ruidos	Aprox. 65,5 dB(A) en uso, aprox. 56,9 dB(A) en modo espera (ISO 7779/9296)
	Aprox. 66,4 dB(A) en uso, aprox. 38,5 dB(A) en modo espera (Método de análisis Blue Angel Mark)
Seguridad	GS/TÜV, CE

FUNCIÓN IMPRESORA

Tipo	Integrada en el sistema
Formato de impresión	A3-A6R
Resolución	600 x 600 dpi, máx. 9.600 dpi level x 600 dpi
Procesador	PowerPC 750FL/600 MHz
Interface	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB host, CF slot
Protocolos de red	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Max ex OS 10.2
Emulaciones	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PRESCRIBE IIc
Funciones	Dúplex, impresión directa PDF, impresión e-mails, impresión privada, impresión códigos de barras

*Dependiendo del modo de estado. / **Para copia, impresión, escaneo y fax.

FUNCIÓN ESCÁNER

Tipo	CCD color y b/n
Formato de escaneo	Máx. A3
Velocidad	Color y b/n: máx. 50/60 (simplex/dúplex) originales A4/min. a 300 dpi con DP-760
Resolución	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modos de escaneo	Foto, texto, foto/texto, OCR
Archivos de salida	TIFF, PDF, JPEG, alta compresión PDF y encriptación PDF
Interface	10/100BaseTX
Protocolos de red	TCP/IP
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Linux, Max ex OS 10.X
Funciones	Scan a SMB, scan a e-mail, scan a USB, scan a FTP, TWAIN scan (Windows 2000, XP, Vista), WIA scan (Windows Vista), autenticación SMTP, LDAP, PDF compresión y encriptación

FAX SYSTEM (S) OPCIONAL

Compatibilidad	Súper G3
Formato original	Máx. A3
Velocidad Modem	33,6 kbps
Velocidad transmisión	3 segundos o menos usando JBIG
Método de compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Resolución fax	Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria fax	12 MB, máx. 120 MB
Sistemas operativos	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funciones	Fax en red, rellamada automática, transmisión retardada

OPCIONES

Alimentador de originales	DP-750 Document Processor con volteo automático (A3-A5R, papel de 45-160 g/m²), DP-760 Document Processor con escaneo simultaneo de ambas caras (A3-A5R, papel de 45-160 g/m²)
Tapa de documentos	Tapa tipo E (si no se instala un DP)
Finalizador	DF-780 (capacidad: 1.000 hojas A4, grapado máx. 50 hojas A4), DF-760 (capacidad: 3.000 hojas A4, grapado máx. 50 hojas A4), PH-5C Unidad de taladro para DF-760, BF-720 Modulo catálogos para DF-760 (máx. 16 folletos, plegado A3/A4/B4), MT-720 multi bandeja para DF-760
Separador de trabajos	JS-720 (capacidad: 100 hojas A4)
Alimentación de papel	PF-720 (2 x 500 hojas cassette universal (A3-A5R)), PF-760 (3.000 hojas cassette gran capacidad (A4/B5))
Otras opciones	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), DT-710 Bandeja de documentos, Mesa soporte nº 56

SynControl centraliza, controla y sincroniza todas las funciones (copiado, impresión, escaneo y fax) y habilita el procesado en paralelo de los datos.

La CDC 1725 se ha fabricado de acuerdo a los requisitos del programa ENERGY STAR. UTAX recomienda el uso exclusivo de accesorios UTAX para evitar un mal funcionamiento de su sistema. Para recomendaciones de soportes refiérase al manual de usuario.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

La imagen muestra el equipo con accesorios opcionales.

Su Distribuidor UTAX

10/2010

Tras un análisis en profundidad de los sistemas de producción documental usados en su compañía, con nuestro concepto **UTAX DOCUMENT CONSULTING** creamos una oferta precisa adaptada a sus necesidades. Usando la **última tecnología digital de los sistemas UTAX** en combinación con nuestras **prácticas soluciones de software** de las áreas DMS para archivo, impresión de formularios y control de costes, la totalidad de su **gestión documental** resulta extremadamente eficiente y **los costes se reducen.**

www.utax.com

UTAX y el logo UTAX son marcas registradas por UTAX GmbH. Todas las demás marcas, son marcas registradas por sus respectivos fabricantes.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING